

Nordic HW Top klar
topplack för brandskyddsmålning

Produktnamn	Nordic HW Top Klar
Produktkod	Nordic HW Top Klar
Revisionsdatum	2022-01-29
Revision nummer	2
Ref	PDB Nordic HW Top Klar

ANVÄNDNINGSSOMRADE

Nordic HW Top Klar är en vattenbaserad snabbtorkande topplack för inomhusbruk för trä. Avsedd för bruk tillsammans med HW-serien och ES/VFR. Glansgraden är halvblank. Testad för emsioner till inomhusluft.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BEHANDLING

Se till att ytan med brand/flamskyddslacken är torr innan Nordic HW Top Klar appliceras. Avlägsna noggrant damm och smuts påför sedan Nordic HW Top Klar och låt torka. Rör om noggrant i lacken före och under arbetet. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Förvaring 5-30°C. Skyddas från frost. Hållbarhet: 1år från tillverkningsdatum

Hälsa, miljö, säkerhet:

Ej brandfarligt material. Får ej förtäras. Vid kontakt med ögonen, skölj noga med rent vatten och sök läkare om nödvändigt. Skadar inte huden, men tvätta med tvål och vatten efter kontakt.

FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.

BRUKSANVISNING

Rör om noggrant i lacken före och under arbetet. Underlaget måste vara rent och fritt från damm. Se till att lagren med brandskyddsmålning är i god ordning samt helt torra innan Nordic HW Top Klar läggs på. Appliceras med pensel, roller eller sprej.

Åtgång: Nordic HW Top Klar täcker 10-12 m2 per liter (85-100 µ). Vi rekommenderar 2 lager Nordic HW Top Klar för att minska risken för missfärgningar av brand/flamskyddslacken över tid.
Rengör redskap med vatten.

VOC-innehåll: EU:s gränsvärde för denna produkt:(Cat A/i): 140g/l (2010)
HW Topplack innehåller 140g/l VOC