



BPS 7624

ARTNR: 7624 | PLAST- OCH OLJEFÄRGBORTTAGARE

BPS 7624 löser effektivt de flesta plast- och oljefärger. Löser upp flera lager färg i samma borttagning. Biologiskt nedbrytbar.

BPS 7624 är en miljöanpassad färgborttagare som löser de flesta förekommande plast- och oljefärger. Produkten är viskös, har lång öppentid och rinner ej av vertikala ytor.

SÅ HÄR GÖR DU

Gör alltid ett test med produkten på ytan som ska avfärgas för att fastställa effektivitet och verkningstid.

Applicera **BPS 7624** jämnt över ytan med pensel eller roller. Verkningstiden varierar beroende på temperatur, typ av färg och antal färgskikt. Normalt upp till 36 timmar. Inplastning av ytan rekommenderas för att förhindra att produkten torkar ut.

När färgen är upplöst skrapas den lätt ner i uppsamlingskärl/säck för avfallshantering.

Torka bort eventuella kemrester med en fuktig svamp. Ommålning kan ske när ytan har torkat.

Dosering

Används koncentrerat.

Åtgång

Åtgången varierar beroende på ytans struktur, färgens tjocklek, antal lager m.m. Riktvärde ca 0.5-2.0 liter/m².

Förvaring

Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet

Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder

Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning. Sörj för god ventilation.

Teknisk data

- Tjockflytande vätska.
- Emballage: 10 liters plastdunkar och 20 liters plasthinkar.
- Densitet: 0,97 kg/liter.
- Flampunkt ca 100°C
- Innehåller benzyalkohol, 1-methoxypropanol.

Märkning

Varning



Skadligt vid förtäring eller inandning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.

Se info i [SDB](#).

Uppdaterad: 2024-06-11

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Trion Tensid AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.